

## Downlight



**SYLVANIA**



**Blanc**  
**Puissance 40W**  
 Orientable 355°  
 Ø 167 x 140 mm  
 Faisceau 36°  
 3 500 lm / 3 000 K  
 IP 20  
 IRC ≥ 80  
 Durée de vie env. 50 000 h



Ø 120 mm

SLV3040051\*

**Blanc**  
**Puissance 40W**  
 Orientable 355°  
 Ø 167 x 140 mm  
 Faisceau 36°  
 3 750 lm / 4 000 K  
 IP 20  
 IRC ≥ 80  
 Durée de vie env. 50 000 h



Ø 120 mm

SLV3040052\*



\*Sur commande

## Downlight



**Blanc**  
**Puissance 40W**  
 230 x 151 x 95 mm  
 Faisceau 100°  
 3 870 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 82  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h



215 x 135 mm

EVL14034B\*



\*Sur commande

## Rail 3 allumages 230V - 16A



**Blanc**  
**3 000 x 36 x 33 mm**  
 AC (3x) 230V  
 IP 20  
 Corps aluminium

IND75113031\*



\*Sur commande

## Luminaire sur rail



**Puissance 16W**  
**Orientable**  
 Ø 90 x 225 x 250 mm  
 Faisceau 25°  
 1 050 lm / 3 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h

EVL17001B\*



\*Sur commande

## Luminaire sur rail



**Puissance 21W**  
**Orientable**  
 Ø 75 x 242 x 115 mm  
 Faisceau 38°  
 1 600 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 35 000 h

EVL17014B\*



\*Sur commande

## Luminaire sur rail



**Puissance 28W**  
**Orientable**  
 Ø 105 x 115 x 225 mm  
 Faisceau 36°  
 2 260 lm / 3 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 30 000 h

INDTR11330\*



\*Sur commande

## Luminaire sur rail



**Puissance 28W**  
**Orientable**  
 Ø 105 x 115 x 225 mm  
 Faisceau 36°  
 2 381 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 30 000 h

INDTR11230\*



\*Sur commande