

Etanche vide pour tubes



1 x LED tube
1 565 x 89 mm
IP 65
IK 08

2 x LED tube
1 565 x 130 mm
IP 65
IK 08

OSR000988*

OSR001008*

*Fonctionne uniquement avec les tubes LED pour relamping de luminaires avec ballast ferromagnétique

Tube



Les
Produit

Equivalence 36W
Puissance 14W
1 200 mm
2 100 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 50 000 h

Equivalence 58W
Puissance 20W
1 500 mm
3 000 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 50 000 h

- OSRAM SubstiTUBE® Advanced
- Relamping luminaire avec ballast ferromagnétique
- Garantie 5 ans

Non adapté à un fonctionnement avec ballast électronique

OSR956148

OSR956209*



Tube



Les
Produit

Equivalence 36W
Puissance 17W
1 200 mm
1 700 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 30 000 h

Equivalence 58W
Puissance 20W
1 500 mm
2 000 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 30 000 h

- OSRAM SubstiTUBE® Value
- Relamping luminaire avec ballast ferromagnétique
- Garantie 3 ans

Non adapté à un fonctionnement avec ballast électronique

OSR955752

OSR955806*



Tube



Les
Produit

Equivalence 36W
Puissance 18,4W
1 200 mm
2 300 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 50 000 h

Equivalence 58W
Puissance 27W
1 500 mm
3 300 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 50 000 h

- OSRAM SubstiTUBE® Advanced
- Relamping luminaire avec ballast électronique
- Garantie 5 ans

Non adapté à un fonctionnement avec ballast ferromagnétique

OSR943049

OSR943070



Tube



Les
Produit

Equivalence 36W
Puissance 17W
1 200 mm
1 700 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 30 000 h

Equivalence 58W
Puissance 21W
1 500 mm
2 100 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
Durée de vie env. 30 000 h

- OSRAM SubstiTUBE® Value
- Relamping luminaire avec ballast électronique
- Garantie 3 ans

Non adapté à un fonctionnement avec ballast ferromagnétique

OSR943131

OSR943162

