

LUMINAIRES INTERIEURS TERTIAIRE

Suspension



Puissance 100W
 Ø 310 x 230 mm
 Faisceau 110°
 13 018 lm / 6 500 K
 IRC ≥ 70
 IP 65
 Durée de vie env. 35 000 h



EVL14056N

Suspension



Puissance 200W
 Ø 400 x 210 mm
 Faisceau 120°
 25 800 lm / 6 500 K
 IRC ≥ 80
 IP 65
 Durée de vie env. 35 000 h



EVL14046N

Suspension



Puissance 100W
 Ø 320 x 186 mm
 Faisceau 120°
 12 210 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65 / IK 10
 Durée de vie env. 50 000 h

NOUVEAUTÉ



SINCB2100AWN01

Suspension



Puissance 150W
 Ø 320 x 196 mm
 Faisceau 120°
 18 270 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65 / IK 10
 Durée de vie env. 50 000 h

NOUVEAUTÉ



SINCB2150AWN01

Suspension



Puissance 200W
 Ø 400 x 190 mm
 Faisceau 120°
 24 580 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65 / IK 10
 Durée de vie env. 50 000 h

NOUVEAUTÉ



SINCB2200AWN01

Suspension



Puissance 240W
 Ø 400 x 190 mm
 Faisceau 120°
 29 440 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65 / IK 10
 Durée de vie env. 50 000 h

NOUVEAUTÉ



SINCB2240AWN01*

*Sur commande

Suspension



Puissance 120W
 Ø 295 x 141 mm
 Faisceau 90°
 13 000 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65
 IK 08
 Durée de vie env. 50 000 h

OSR001039

Puissance 200W
 Ø 381 x 159 mm
 Faisceau 70°
 22 000 lm / 4 000 K
 IRC ≥ 80
 IP 65
 IK 08
 Durée de vie env. 50 000 h

OSR001053



Le
 Produit

Accessoires fournis :
 ■ Crochet + étrier