

# LUMINAIRES INTERIEURS TERTIAIRE

## Downlight



\*Disponible fin février 2017

**NOUVEAUTÉ**

**Puissance 18W**  
 Ø 220 x 23 mm  
 Faisceau 120°  
 1 460 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h

**Puissance 24W**  
 Ø 295 x 23 mm  
 Faisceau 120°  
 1 950 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h



SINDLSER18WBN\*

SINDLSER24WBN\*

## En option

**Cadre de fixation blanc**  
 Pose en saillie 220 x 25 mm  
 Uniquement pour downlight 18W

SINKER18W\*

## Downlight plat



**Puissance 15W**  
 Ø 170 mm x 30 mm  
 Faisceau 120°  
 1 180 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h

**Puissance 20W**  
 Ø 220 mm x 30 mm  
 Faisceau 120°  
 1 670 lm / 4 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h



EVL12064B

EVL12074B

## Downlight plat



Les  
 •••••  
 • Produit

**Puissance 20W**  
 Ø 200 x 30 mm  
 Faisceau 110°  
 1 580 lm - 1 655 lm - 1 690 lm  
 3 000 K - 4 000 K - 6 000 K  
 IRC ≥ 80  
 IP 20  
 Durée de vie env. 50 000 h



EVL13094B

## Vendue séparément

**Télécommande avec support mural**

EVLTELACE

