

LUMINAIRES INTERIEURS TERTIAIRE

Etanche **LED** **OSRAM**
Lighting
Solutions

Puissance 10W
160 x 90 x 50 mm
Faisceau 120°
900 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 09
Classe II
Durée de vie env. 50 000 h



OLG933965

Etanche **LED** **OSRAM**
Lighting
Solutions

Puissance 10W
350 x 35 x 42 mm
Faisceau 120°
900 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 05
Classe II
Durée de vie env. 50 000 h



OLG933941

Etanche tubulaire **LED** **EVA**
Lighting

Puissance 30W
Ø 100 x 630 mm
Faisceau 120°
2 700 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 10
Durée de vie env. 50 000 h

Puissance 65W
Ø 100 x 1 240 mm
Faisceau 120°
5 600 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 10
Durée de vie env. 50 000 h



Les
Produit

- Driver Tridonic
- Embouts inox 316L
- Diffuseur polycarbonate

EVL25044T

EVL25054T

Etanche **LED** **Signcomplex**

Puissance 40W
1 200 x 95 x 75 mm
Faisceau 120°
3 600 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 08
Durée de vie env. 50 000 h

Puissance 60W
1 500 x 95 x 75 mm
Faisceau 120°
5 600 lm / 4 000 K
IRC ≥ 80
IP 65
IK 08
Durée de vie env. 50 000 h

NOUVEAUTÉ



SINETJF120040W*

SINETJF150060W*

*Disponible fin février 2017